

*Armadio Ignifugo ad
un battente
Certificato per 2 ore
di protezione dal
fuoco per supporti
magnetici*



DataGuard NT

LA PROTEZIONE DEI VOSTRI DATI A PROVA DI FUOCO

Principali Caratteristiche

- *Certificato NT Fire 017-120 Diskette per la protezione dei dati per due ore.*
- *Armadio monobattente, non necessita di contenitore interno ciò significa che la capacità interna è potenziata e risulta del 60% superiore rispetto ad altri armadi della stessa classe.*
- *Con la semplice chiusura del battente si garantisce piena protezione dal fuoco senza necessità di rifermarlo con la serratura.*
- *Gli accessori interni sono forniti di serie.*
- *Disponibile in 4 modelli da 30 a 128 litri.*



Chubbsafes
Trusted the world over.

Dimensioni

Modello	Esterne (in mm)			Interne (in mm)			Volume Interno (litri)	Peso (Kg)	Ripiani	
	Altezza (1)	Larghezza	Profondità (1)	Altezza (2)	Larghezza (2)	Profondità			fissi	estraibili
25	530	546	566	280	346	306	30	145	1	0
40	700	546	566	450	346	306	48	190	1	1
80	1025	546	590	775	346	330	89	263	1	2
120	1025	702	590	775	502	330	128	330	1	2

(1) Altezze e profondità esterne includono la base e la sporgenza della maniglia.

(2) Altezze e larghezze interne corrispondono anche al passaggio libero con battente completamente aperto.

Monobattente

Protezione immediata

Anziché avvalersi di un contenitore interno aggiuntivo, DataGuard possiede un battente a chiusura immediata (slam action) in modo tale che l'utilizzatore non deve più preoccuparsi che entrambe le porte interna ed esterna siano chiuse per garantire la completa protezione.

Maggiore Capacità


Un armadio monobattente offre un maggiore spazio interno, DataGuard NT ha una capacità del 60% superiore rispetto ad armadi di pari dimensioni.

Allestimenti Interni

DataGuard NT è provvisto di un ripiano e di un cassetto(i) estraibile(i) di serie (vedi specifiche prodotto sopra riportate). Questi possono essere adattati utilizzando le cremagliere interne all'armadio. Ripiani e cassetti aggiuntivi possono essere forniti su richiesta.



Ripiano Fisso



Cassetto Estraibile

Certificazione

NT Fire 017 - 120 Diskette

DataGuard NT detiene il più alto livello di certificazione per un armadio ignifugo dati - 120 minuti di protezione dal fuoco. L'intera gamma è stata testata e certificata secondo gli standard NT Fire 017 nella classe 120 Diskette.

Test di resistenza al fuoco

L'armadio ignifugo viene inserito in un forno ed esposto al fuoco per due ore. Durante quel periodo la temperatura all'interno del forno raggiunge e supera 1000°C.

Durante l'esposizione a questo calore estremo, la temperatura all'interno dell'armadio viene misurata costantemente. Poiché le informazioni archiviate nei supporti magnetici sono altamente sensibili al calore, la temperatura interna dell'armadio non deve superare i 52°C in nessuna fase del test.



Rivenditore Autorizzato

Chubbsafes
Trusted the world over.

www.chubb safes.com

Chubb is owned by Chubb plc and is a registered trademark used under license